

ナランハバルーンアーチキット

アーチ作成手順

キット内容

- ・ジョイント アーチ スティックス 1本
- ・バルーン200本 (ラウンド12S 100本×2袋 計200本)
- ・ポールベース 白×2個

ご用意いただく物

- ・ビニールテープ
- ・ポンプ
- ・ゲージ (風船の大きさを測れるもの)

設置時に幅を広くすると高さは低く、幅を狭めると高くなります。設置場所に応じて調整してください。参考までに、安定してきれいな形に設置できる目安は幅4メートル、高さ2.9メートル位です。

組み立て方

準備: ゲージ(デュアルサイザーがおすすめ)を9インチにセットします。12インチではなく小さ目の9インチの大きさにふくらませる理由は、小さ目にふくらませたほうが形がきれいな丸になるため、アーチに組み上げたときにきれいに見えるためです。ジョイント アーチ スティックスを組み立て、連結部分をビニールテープ等で巻いて外れないようにします。ポールベースに水を入れておきます。

1. バルーンをポンプでふくらませます

手動の空気ポンプでもふくらませることはできますが、数が多いので電動ポンプ(SP電動プロアがおすすめ)を使用すると疲れず、時間短縮にもなります。9インチよりも少し大きめにふくらませて、ゲージを通しながらちょうど9インチのサイズにし、球体になるように形を整えます。

2. クラスタを作ります

バルーンの形を整えたら、同じ色2個を結びあわせませます。次に違う色のバルーンを2個、同様にふくらませて結びあわせませます。2個結びあわせた色の異なる2組の結び目部分を絡ませて、写真のような4つ玉のクラスタを作ります。同じ作業を繰り返し、クラスタを40個程度作ります。



3. ジョイント アーチ スティックスに取り付けます

端から20cmほど離れたところにクラスタの中心を絡ませて、色が交互になるように並び替えます。2列目のクラスタを取り付ける時は、前列のバルーンとバルーンの間にはバルーンが来るように位置を調整します。3列目以降も同様に、模様がスパイラルになるように、また前列との間に隙間ができないように取り付けていきます。



4. ポールベースに挿し込みます

設置する場所に置いたポールベースにクラスタを取り付けたジョイント アーチ スティックスを奥までしっかり挿し込みます。ポールベースの挿し込み口とジョイント アーチ スティックスをビニールテープ等で動かないように固定して完成です。完成時間の目安は2人で1時間半から2時間程度です。

注意点: 倒れないように天井や柱などにテグス等でくりつけてください。ラテックス バルーン(ゴム風船)は1・2日ではぼんでしまうものも出てきますので、できるだけ使用直前に作成することをおすすめします。割れたりしぼんでしまった部分には予備のバルーンをふくらませて取り付けることができます。

